

Utilisation de l'équipement audiovisuel - Amphi 550 -

1 – **Mettez sous tension l'installation** à partir de l'interrupteur général se trouvant sur le bureau à côté de la connectique VGA/HDMI. Cette opération est nécessaire pour la mise en route du boîtier de détection des sources.



2- **Raccordez votre ordinateur** à l'une des deux prises à votre disposition



VGA



HDMI

ou via adaptateur HDMI vers



Display
Port



Mini
DisplayPort

USB-C



4 – **Allumez le vidéoprojecteur (touche ON)** sur boîtier mural.

Attendez la fin de temporisation d'allumage (bouton **ON** clignotant)



Le vidéoprojecteur s'allume par défaut sur la source entrante **HDMI**

4 - **Allumez / démarrez votre ordinateur** (activation des paramètres de votre carte graphique nécessaire à la gestion de dialogue entre votre ordinateur et le vidéoprojecteur)

5 - la détection du double affichage est normalement automatique. Vous pouvez le faire manuellement aussi.

- **Paramétrage manuel - Sous Windows 10** : Appuyez simultanément sur les touches



en choisissant



ou



Attention : la **résolution d'affichage** de votre écran principal dupliqué ou celui du bureau étendu ne doit pas excéder les paramètres de **1024x768 en VGA** et de **1366 x 768 en HDMI**.

Paramétrage manuel - Sous MacOs :

Dans le menu **Apple** (🍏), choisissez **Préférences Système...**

À partir du menu **Présentation**, choisissez **Moniteurs**.

Cliquez sur l'onglet **Disposition**.

Cochez la case correspondant à l'option « Recopie vidéo » dans l'angle inférieur gauche.

Attention : la **résolution d'affichage** de votre écran principal dupliqué ou celui du bureau étendu ne doit pas excéder les paramètres de **1024x768 en VGA** et de **1366 x 768 en HDMI**. En connectique **USB-C/mini-display Port** avec adaptateur, utilisez la résolution « à l'échelle » en **1080i** ou **1080p**.

6 – **Pensez à éteindre les appareils en fin d'utilisation.** Les lampes ont une durée de vie comptée !!